

  
**MOFÉM**

## VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

### Automata zuhany csaptelep fix felszállócsővel

**MEGHIBÁSODÁS ESETÉN  
KÉRJÜK FORDULJON A  
TEKA MAGYARORSZÁG ZRT.  
VEVŐSZOLGÁLTÁSHOZ**

#### **Gyártó/forgalmazó:**

**Teka Magyarország Zrt.**

9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.

Zöldszám: + 36 (80) 474 -574

Telefax: + 36 (96) 574- 501

Internet: [www.mofem.hu](http://www.mofem.hu)

[www.teka.com](http://www.teka.com)

**A Teka Magyarország Zrt. integrált  
irányítási rendszere az ISO 9001:2015-  
ös, ISO 14001:2015-ös és az OHSAS  
18001:2007-es szabványok szerint  
tanúsított.**

## Automatikus elzárású Zuhany csapterlep fix felszálló csővel.

### Műszaki ismertető:

A szelepek alkalmasak központilag előkevert víz időzített csapolására. A működtető gomb megnyomásával indítható a víz vételezése és a szelepbe beépített rugós szabályzó mechanizmus az előre beállított idő leteltével lezárja a szerelvényt. A gyárilag beállított késleltetési idők és öblítési térfogatok alkalmasak a szelep rendeltetésének megfelelő mennyiségű víz csapolására.

A zárási idő a műszaki adatokban megadott értékre gyárilag beállított, de mellékelt rajzon „A” jelzésű csavarral állítható. A csavart „jobbra” csavarva – a zárási idő csökkenthető, ellentétes irányba növelhető. A szervényen átfolyó víz mennyisége is gyárilag beállított, de ettől eltérő értéket a „B” jelű átfolyó „ablak” keresztmetszetének növelésével ill. csökkentésével (elfordítás) utólag is szabályozni lehet. Az egyéni beállításokhoz a **1, 2, 3** számú alkatrészeket le kell szerelni.

A fix felszálló cső biztonságos falhoz történő rögzítéséhez az alkatrészek és csavarok mellékelve vannak.

A szelepek beépítése, felszerelése különleges eszközöket nem igényel.

A zuhany fejből kilépő vízugar szöge állítható.

**Felhasználhatók:** közületek, iskolák, laktanyák, kórházak, üdülők stb. közösségi helységeiben. Higiénias szempontból is kedvezőbb a kezelése, mint a fogantúval rendelkező csapterlepeknél. Nincs többé nyitva felejtett csap, indokolatlan túlfogyasztás.

**Használatukkal akár 30%-os víz megtakarítást is elérhet.**

### Műszaki adatok:

- Működési nyomás tartomány: 0,2 - 10 bar (ajánlott: 6 bar)
- Működési hőmérséklet tartomány: 4 - 65 °C
- Gyárilag beállított időzítési érték: 45 ± 6 sec.
- Átfolyó vízmennyiség 12 ± 2 liter/min. (3 bar nyomáson)
- Vízfogyasztás egyszeri működésnél: kb. 8 liter (3 bar)
- szabvány megfelelés: MSZ EN 816


### Felület ápolása, karbantartás:

A gondos és precíz kidolgozásnak köszönhetően a Teka Magyarország Zrt. a szelepeket rendkívül kemény, csillogóan fénylő, szennyeződéseknek ellenálló króm felülettel látta el. A felület szépségét az alábbiak szerint őrizheti meg: tartózkodjon olyan tisztítószer használataól, melyek a króm felületet foltossá, illetve karcossá tehetik! Tilos szemcsés, savas, klór tartalmú szerek használata! Tisztításra a normál, citromsavas, ecetsavas tisztítószer alkalmazható! Felhasználás előtt gondosan tanulmányozza a tisztítószer használati útmutatóját! Kétség esetén óvatosságból a szelep egy kevésbé látható helyén végezzen próbatisztítást! Egy-két nap elteltével, ha nem tapasztal foltosodást a szer alkalmazható! A tisztítószer használat után bő vízzel öblítse le, majd törölje szárazra!

### Teljesítménynyilatkozat elérhető:

[www.mofem.hu/minosegi-tanusitvanyok](http://www.mofem.hu/minosegi-tanusitvanyok)

Mosonmagyaróvár. 2019. 08. 08.

  
Németh Csaba  
Műszaki Igazgató

