



VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

**MEGHIBÁSODÁS ESETÉN
KÉRJÜK FORDULJON A
TEKA MAGYARORSZÁG ZRT.
VEVŐSZOLGÁLTÁSHOZ**

Pissoir
öblítőszelep

Gvártó/forgalmazó:

Teka Magyarország Zrt.

9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.

Zöldsám: + 36 (80) 474 -574

Telefax: + 36 (96) 574- 501

Internet: www.mofem.hu

www.teka.com

MOFÉM az én csapom!

**A Teka Magyarország Zrt. integrált irányítási rendszere
az ISO 9001:2015-ös, ISO 14001:2015-ös és az
OHSAS 18001:2007-es szabványok szerint tanúsított.**

GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A termék neve:

Pissoir öblítő szelep

Beépíthető:

Ahol adott a vízhálózatához csatlakozás lehetősége, a működéséhez szükséges vízellátás és hálózati nyomás.

Szerelési és használati utasítás.

A takarótárcsát tegye fel a szelepre.

Szigetelje le a szerelvény $\frac{1}{2}$ "-os menetét tömítő pasztával vagy tömítő szalaggal.

Csavarja be a szelepet a fali kivezetés (fali korong) menetébe úgy, hogy a kivezető oldalcsonk középvonala kb. 35 mm-re legyen a fal síkjától. Szükség szerint vágja méretre a bekötőcsövet és szerelje össze a vizeldével.

Az Ön által vásárolt szerelvény egy rugós vizelde öblítő szelep. A nyomógomb megnyomásával víz csapolható. A nyomógomb elengedésével a szelep késedelem nélkül visszavált zárt állapotba.

Műszaki adatok:

Névleges nyomás:	1 MPa (10 bar)
Ellenőrző nyomás:	0,6 MPa (16 bar)
Ajánlott hálózati nyomás:	0,1-0,5 MPa (1-5 bar)
	–nyomáscsökkentő alkalmazása ajánlott
Üzemi hőmérséklet:	max: 60 C°

Csatlakozás a vízvezetéki rendszerre: $\frac{1}{2}$ "

Csatlakozás a vizelde bekötéséhez: $\frac{3}{8}$ "

Megfelelőségi nyilatkozat:

Teljesítménynyilatkozat elérhető:

www.mofem.hu/minosegi-tanusitvanyok

Mosonmagyaróvár. 2019.08.27.



Németh Csaba
Műszaki Igazgató

