



**MEGHIBÁSODÁS ESETÉN  
KÉRJÜK FORDULJON A  
STROHM MOFÉM ZRT.  
VEVŐSZOLGÁLATÁHOZ**

**VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ**

**BÚRA SZIFON  
45 mm-es dugóval  
és  
leeresztő szeleppel**

**Gyártó/forgalmazó:**

**STROHM MOFÉM Zrt.**

9200. Mosonmagyaróvár. Terv u.92.

Zöldsám: + 36 (80) 474 -574

Internet: [www.mofem.hu](http://www.mofem.hu)

**A STROHM MOFÉM Zrt. integrált irányítási rendszere  
az ISO 9001-es, ISO 14001-es és az  
ISO 45001-es szabványok szerint tanúsított.**

**A gyártmány típusa és neve:** BÚRA SZIFON45 mm-es dugóval és leeresztő szeleppel.

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás
- A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM egegyüttes rendeletben leírtak a mérvadóak

**A termék tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításai:**

- ❖ A terméket lágy szappanos oldattal tisztítsa meg.
- ❖ Javasoljuk a Mofém tisztítószer, vagy egyéb citromsav alapú tisztítószer használatát.
- ❖ Ne használjon sósav, hangyasav alapú tisztítószer.
- ❖ Ne használjon erős tisztítószereket. (padló- vagy mosogatógép tisztítószerek)
- ❖ Próbáljon meg olyan mosó- és tisztítószer használni, amely nem károsítja a környezetet.
- A terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt ivóvíz és használati melegvíz célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát
- A termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és megnövekedett klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

**Felhívás!**

Megszűnik a szavatosság szakszerűtlen beépítés, (pl. túlhúzás), rendellenes használat (pl. lefagyás) és szakszerűtlen javítás esetén.  
Meghibásodáskor forduljon szakemberhez., vagy közvetlen a gyártómű vevőszolgálatához.

**Műszaki jellemzők:**

- Bekötőcső: Ø 32 mm
- Csatlakozó méret: G 1 1/4"
- Lefolyó tányér: Ø 70 mm
- Dugó: Ø 45 mm

**Teljesítménynyilatkozat elérhető:**  
[www.mofem.hu/minosegi-tanositvanyok](http://www.mofem.hu/minosegi-tanositvanyok)

